

ТИПЫ УСТАНОВКИ АВТОМАТИКИ ГААС НА РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Длина створки:	1 м	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	
ЧАСТНЫЕ ДОМА								
Рычажные приводы	390; 390-24B							
	391-24B							
Линейные приводы	412							
	413; 413LS							
	413-24B;							
	413LS-24B							
	415; 415-24B							
	415 LS; 415 LS-24B							
	415 L; 415 L-24B							
	415 L LS; 415 L LS-24B							
	402 CBC							
	402 SBS							
Подземные приводы	422 CBAC							
	422 CBC; 422CBCS;							
	422 CBACS							
	422 SB; 422 SBS							
	770; 770 SLOW; 770-24B							
	750 CBAC;							
	750 CBAC CP							
Подземные приводы	750 SB; 750SB CP							
	750 SBS; 750 SBS CP							
	S700H CBAC							
	S700H SB							
	КОНДОМИНИУМЫ							
	Линейные приводы	422 CBAC						
422 CBC; 422CBCS;								
422 CBACS								
422 SB; 422 SBS								
400 CBAC; 400 CBAC R								
400 CBAC LONG								
400 CBC								
400 SB LONG								
400 SB								
Подземные приводы	400 SBS							
	770; 770 SLOW; 770-24B							
	750 CBAC;							
	750 CBAC CP							
	750 SB; 750SB CP							
	750 SBS; 750 SBS CP							
Линейные приводы	S700H CBAC							
	S700H SB							
	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ							
	Линейные приводы	400 CBAC; 400 CBAC R						
400 CBAC LONG								
400 CBC								
400 SB LONG								
400 SB								
400 SBS								

Примечания:



золотистый фон
 сиреневый фон
 вертикальные линии
 красный шрифт
 курсив

400 **750**
400 **415**

Оборудование обычно имеется на складе
 Оборудование импортируется только на заказ (до 2х месяцев)
 Обязателен внешний электрический замок (на створке)
 Гидравлические приводы
 Вам отправлялось описание с ценами