

# ТИПЫ УСТАНОВКИ АВТОМАТИКИ ГААС НА РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Длина створки:	1 м	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	
<b>ЧАСТНЫЕ ДОМА</b>								
Рычажные приводы	390; 390-24B							
	391-24B							
Линейные приводы	412							
	413; 413LS							
	413-24B;							
	413LS-24B							
	415; 415-24B							
	415 LS; 415 LS-24B							
	415 L; 415 L-24B							
	415 L LS; 415 L LS-24B							
	402 CBC							
	402 SBS							
Подземные приводы	422 CBAC							
	422 CBC; 422CBCS;							
	422 CBACS							
	422 SB; 422 SBS							
	770; 770 SLOW; 770-24B							
	750 CBAC;							
	750 CBAC CP							
	750 SB; 750SB CP							
750 SBS; 750 SBS CP								
S700H CBAC								
S700H SB								
<b>КОНДОМИНИУМЫ</b>								
Линейные приводы	422 CBAC							
	422 CBC; 422CBCS;							
	422 CBACS							
	422 SB; 422 SBS							
	400 CBAC; 400 CBAC R							
	400 CBAC LONG							
	400 CBC							
	400 SB LONG							
Подземные приводы	400 SB							
	400 SBS							
	770; 770 SLOW; 770-24B							
	750 CBAC;							
	750 CBAC CP							
	750 SB; 750SB CP							
	750 SBS; 750 SBS CP							
	S700H CBAC							
S700H SB								
<b>ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ</b>								
Линейные приводы	400 CBAC; 400 CBAC R							
	400 CBAC LONG							
	400 CBC							
	400 SB LONG							
	400 SB							
400 SBS								

## Примечания:



золотистый фон  
 сиреневый фон  
 вертикальные линии  
 красный шрифт  
 курсив

**400**    **750**  
**400**    **415**

Оборудование обычно имеется на складе  
 Оборудование импортируется только на заказ (до 2х месяцев)  
 Обязателен внешний электрический замок (на створке)  
 Гидравлические приводы  
 Вам отправлялось описание с ценами